



# LT121



**Art.No 11800** (115V - 230 V)

## **Dichtigkeitsprüfgerät, -0.8 bis 10 bar**

Das Dichtigkeits-Prüfgerät LT121 verkörpert Technik und Design in Perfektion. Dieses Prüfgerät erfüllt sämtliche Anforderungen an ein modernes und funktionelles Dichtigkeits-Prüfgerät.

## **Appareil de contrôle d'étanchéité, -0.8 à 10 bar**

Le testeur de fuite LT121 incarne à la perfection la technologie et le design. Cet appareil de test répond à toutes les exigences d'un appareil de test de fuite modern et fonctionnel.

## **Leak tester, -0.8 to 10 bar**

The leak tester LT121 embodies technology and design in perfection. This testing device fulfills all requirements of a modern and functional leak testing device.



# LT121

Art.No 11800 (115V - 230 V)

| Vorteile                                                     |  | Avantages                                                       | Benefits                                         |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hochpräziser Drucksensor                                     |  | Capteur de haute précision                                      | High precision pressure sensor                   |
| Automatisches positionieren des Sensors und öffnen der Haube |  | positionnement automatique du capteur et ouverture de la cloche | automatic sensor positioning and chamber opening |
| Intuitive Bedienung über 5-Zoll Touch-Bildschirm             |  | Interface intuitif via écran tactile 5 pouces                   | Easy handling via 5-inch touch display           |
| Visuelle Auswertung in Echtzeit                              |  | Évaluation visuelle en temps réel                               | Real-time visual analysis tool                   |
| Flexible Programm-Parameter                                  |  | Paramètres de programme flexibles                               | Flexible program settings                        |

| Gewicht<br>Poids<br>Weight | Druck<br>Pression<br>Pressure | Abmessungen<br>Dimensions<br>Dimensions | Bildschirm<br>Ecran<br>Display         |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.2 kg                     | -0.8 -10 bar                  | 210 × 260 × 260 mm                      | 5" TFT-Touch-Display (800 x 480 Pixel) |

| Prüfdauer<br>Durée du test<br>Test duration | Anschlüsse<br>Connexions<br>Connections | Leistung<br>Puissance<br>Power |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 0 - 300 s                                   | Ethernet /USB                           | 30 Watt                        |

